

BOGE Typ	Höchstdruck**		Behälter- inhalt Liter	Effektive Liefer- menge* 50 Hz		Effektive Liefer- menge* 60 Hz		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Gewicht kg
	bar	psig		m³/min	cfm	m³/min	cfm	kW	PS		
CLD 3-	10	150	270	0,240	9	–	–	2,2	3,0	1700 x 590 x 1130	225
CLD 4-	10	150	270	0,340	12	0,31	11	3,0	4,0	1700 x 590 x 1130	230
CLD 4-	13	190	270	0,234	8	–	–	3,0	4,0	1700 x 590 x 1130	250
CLD 5-	10	150	270	0,545	19	0,40	14	4,0	5,5	1700 x 590 x 1130	245
CLD 7-	10	150	270	0,728	25	–	–	5,5	7,5	1700 x 590 x 1130	250
CLD 7-	13	190	270	0,525	19	–	–	5,5	7,5	1700 x 590 x 1130	270
CLD 7,5-	10	150	270	–	–	0,68	24	5,5	7,5	1700 x 590 x 1130	250
CLD 10-	10	150	350	1,060	37	1,03	36	7,5	10,0	1814 x 620 x 1282	400
CLD 15-	10	150	350	1,700	60	–	–	11,0	15,0	1814 x 620 x 1282	440
CLD 20-	10	150	350	2,240	79	2,17	77	15,0	20,0	1814 x 620 x 1282	460

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 59 dB(A).

** Höchstdruck des Kompressors