

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefer- menge* 50 Hz		Effektive Liefer- menge* 60 Hz		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Gewicht kg
	bar	psig	m ³ /min	cfm	m ³ /min	cfm	kW	PS		
CL 3	10	150	0,240	9	–	–	2,2	3,0	755 x 485 x 495	105
CL 4	10	150	0,340	12	0,31	11	3,0	4,0	755 x 485 x 495	110
CL 4	13	190	0,234	8	–	–	3,0	4,0	755 x 485 x 495	110
CL 5	10	150	0,545	19	0,40	14	4,0	5,5	755 x 485 x 495	125
CL 7	10	150	0,728	25	–	–	5,5	7,5	755 x 485 x 495	130
CL 7	13	190	0,525	19	–	–	5,5	7,5	755 x 485 x 495	130
CL 7,5	10	150	–	–	0,68	24	5,5	7,5	755 x 485 x 495	130
CL 10	10	150	1,060	37	1,03	36	7,5	10,0	1171 x 599 x 595	260
CL 15	10	150	1,700	60	–	–	11,0	15,0	1333 x 599 x 606	290
CL 20	10	150	2,240	79	2,17	77	15,0	20,0	1333 x 599 x 606	300

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 ab 59 dB(A).