

# BOGE C-Baureihe

Solide und kompakt



## TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Nennleistung Antriebsmotor	Maße**	Druckluft- austritt	Schalldruckpegel**	Gewicht**
	bar	m <sup>3</sup> /min	kW	B x T x H (mm)		dB(A)	
C 3 L*	10	0,234	2,2	817 x 520 x 495	G 1/2	61	105
C 4 L*	10	0,311	3	817 x 520 x 495	G 1/2	62	110
C 4 L*	13	0,204	3	817 x 520 x 495	G 1/2	62	110
C 5 L*	10	0,536	4	817 x 520 x 495	G 1/2	67	125
C 7 L*	10	0,707	5,5	817 x 520 x 495	G 1/2	68	130
C 7 L*	13	0,525	5,5	817 x 520 x 495	G 1/2	68	130
C 10 L	8	1,05	7,5	1500 x 784 x 800	G 3/4	59,5	395
C 10 L	10	1,03	7,5	1500 x 784 x 800	G 3/4	59,5	395
C 15 L	8	1,81	11	1500 x 784 x 800	G 3/4	68	425
C 15 L	10	1,74	11	1500 x 784 x 800	G 3/4	68	425
C 20 L	8	2,25	15	1500 x 784 x 800	G 3/4	69	435
C 20 L	10	2,22	15	1500 x 784 x 800	G 3/4	69	435
C 4	8	0,427	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 4	10	0,340	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 4	13	0,219	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 5	8	0,601	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 5	10	0,506	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 5	13	0,386	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 7	8	0,847	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 7	10	0,736	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 7	13	0,576	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 9	8	1,180	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 9	10	1,060	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 9	13	0,870	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 14	7,5	1,74	11	480 x 1374 x 1230	G 3/4	73	276
C 14	10	1,53	11	480 x 1374 x 1230	G 3/4	73	276
C 14	13	1,26	11	480 x 1374 x 1230	G 3/4	72	276

\* nicht in superschallgedämmter Ausführung verfügbar

\*\* superschallgedämmt

# BOGE C-Baureihe

Solide und kompakt



## TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Mit Trockner (D)		Mit Behälter (R)			Mit Behälter und Trockner (DR)		
	Maße**	Gewicht**	Behälter- inhalt Liter	Maße**	Gewicht**	Behälter- inhalt	Maße**	Gewicht**
	mm	kg		mm	kg		mm	kg
C 3 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	155	160	1723 x 675 x 1205	225
C 4 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	160	160	1723 x 675 x 1205	230
C 5 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	175	160	1723 x 675 x 1205	245
C 7 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	180	160	1723 x 675 x 1205	250
C 10 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	515	350	2040 x 835 x 1500	550
C 15 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	555	350	2040 x 835 x 1500	590
C 20 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	575	350	2040 x 835 x 1500	610
C 4	480 x 990 x 1235	210	270	1815 x 910 x 1594	325	270	1815 x 910 x 1594	365
C 5	480 x 990 x 1235	215	270	1815 x 910 x 1594	330	270	1815 x 910 x 1594	365
C 7	480 x 990 x 1235	230	270	1815 x 910 x 1594	345	270	1815 x 910 x 1594	375
C 9	480 x 990 x 1235	235	270	1815 x 910 x 1594	350	270	1815 x 910 x 1594	380

\* nicht in superschallgedämmter Ausführung verfügbar

\*\* superschallgedämmt