

BOGE S eco

Druckluftanlage

Ausstattung des Standardkompressors

- BOGE Verdichterstufe made in Germany
- Betriebsspannung 400 V / 50 Hz
- Steuerspannung 230 V AC
- Mikroprozessor-Steuerung base control
- Netzdrucksensor
- Riemengetriebenes Antriebssystem
- Niedrige Drucklufttemperatur durch wirksamen Nachkühler



Standardprodukt
mit hoher Verfügbarkeit –
made in Germany

ecoline Bezeichnung	Druck	Effektive Liefermenge m3/min	Motorleistung kW	Abmessung mm	Gewicht kg
	bar				
S 4 eco	7,5	0,6	4	1240x650x950	246
S 4 eco	10	0,49	4	1240x650x950	246
S 5 eco	7,5	0,8	5,5	1240x650x950	267
S 5 eco	10	0,7	5,5	1240x650x950	267
S 7 eco	7,5	1,1	7,5	1240x650x950	270
S 7 eco	10	1	7,5	1240x650x950	270
S 11 eco	7,5	1,65	11	1240x650x950	280
S 11 eco	10	1,45	11	1240x650x950	280
S 15 eco	7,5	2,1	15	1240x650x950	325
S 15 eco	10	1,95	15	1240x650x950	325
S 18 eco	7,5	3	18,5	1250x850x1335	400
S 18 eco	10	2,6	18,5	1250x850x1335	400
S 22 eco	7,5	3,3	22	1250x850x1335	440
S 22 eco	10	3,1	22	1250x850x1335	440
S 30 eco	7,5	4,8	30	1250x850x1335	590
S 30 eco	10	4,1	30	1250x850x1335	590

BOGE S eco DR

Druckluftzentrale

Ausstattung des Standardkompressors

- BOGE Verdichterstufe made in Germany
- Betriebsspannung Kompressor 400 V / 50 Hz
Betriebsspannung Trockner 230 V / 50 Hz
- Mikroprozessor-Steuerung base control
- Netzdrucksensor
- Riemengetriebenes Antriebssystem
- Niedrige Drucklufttemperatur durch wirksamen Nachkühler
- Liegend untergebauter Druckluftbehälter
- gemäß Richtlinie 2014/29/EU mit CE-Zeichen,
gestrahlt, lackiert in basaltgrau RAL 7012,
in der Größe 250 Liter
- Kondensatablasshahn
- Kälte-Drucklufttrockner arbeitet automatisch



Standardprodukt
mit hoher Verfügbarkeit –
made in Germany

ecoline Bezeichnung	Druck	Effektive Liefermenge m3/min	Motorleistung kW	Abmessung mm	Gewicht kg
	bar				
S 4 eco DR	7,5	0,6	4	1885x650x1425	376
S 4 eco DR	10	0,49	4	1885x650x1425	376
S 5 eco DR	7,5	0,8	5,5	1885x650x1425	397
S 5 eco DR	10	0,7	5,5	1885x650x1425	397
S 7 eco DR	7,5	1,1	7,5	1885x650x1425	410
S 7 eco DR	10	1	7,5	1885x650x1425	410
S 11 eco DR	7,5	1,65	11	1885x650x1425	452
S 11 eco DR	10	1,45	11	1885x650x1425	452
S 15 eco DR	7,5	2,1	15	1885x650x1425	467
S 15 eco DR	10	1,95	15	1885x650x1425	467