

BOGE C Baureihe

Solide und kompakt



TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Nennleistung Antriebsmotor	Maße***	Druckluft- austritt	Schalldruckpegel***	Gewicht***
	bar	m ³ /min	kW	B x T x H (mm)		dB(A)	kg
C 3 L*	10	0,234	2,2	817 x 520 x 495	G 1/2	61	105
C 4 L*	10	0,311	3	817 x 520 x 495	G 1/2	62	110
C 4 L*	13	0,204	3	817 x 520 x 495	G 1/2	62	110
C 5 L*	10	0,536	4	817 x 520 x 495	G 1/2	67	125
C 7 L*	10	0,707	5,5	817 x 520 x 495	G 1/2	68	130
C 7 L*	13	0,525	5,5	817 x 520 x 495	G 1/2	68	130
C 10 L	8	1,05	7,5	1500 x 784 x 800	G 3/4	59,5	395
C 10 L	10	1,03	7,5	1500 x 784 x 800	G 3/4	59,5	395
C 15 L	8	1,81	11	1500 x 784 x 800	G 3/4	68	425
C 15 L	10	1,74	11	1500 x 784 x 800	G 3/4	68	425
C 20 L	8	2,25	15	1500 x 784 x 800	G 3/4	69	435
C 20 L	10	2,22	15	1500 x 784 x 800	G 3/4	69	435
C 4	8	0,427	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 4	10	0,340	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 4	13	0,219	3	480 x 907 x 955	G 1/2	59	190
C 5	8	0,601	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 5	10	0,506	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 5	13	0,386	4	480 x 907 x 955	G 1/2	63	195
C 7	8	0,847	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 7	10	0,736	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 7	13	0,576	5,5	480 x 907 x 955	G 1/2	64	210
C 9	8	1,180	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 9	10	1,060	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 9	13	0,870	7,5	480 x 987 x 1234	G 1/2	68	215
C 15	8	1,740	11	722 x 1060 x 1740	G 1	67	398
C 15	10	1,530	11	722 x 1060 x 1740	G 1	67	398
C 15	13	1,330	11	722 x 1060 x 1740	G 1	67	398
C 9 LF	7,5	0,27 - 1,29	7,5	1020 x 677 x 723	G 1/2	72	208
C 9 LF	8	0,26 - 1,26	7,5	1020 x 677 x 723	G 1/2	72	208
C 9 LF	10	0,25 - 1,14	7,5	1020 x 677 x 723	G 1/2	72	208
C 9 LF	13	0,24 - 0,97	7,5	1020 x 677 x 723	G 1/2	72	208
C 15 F	8	0,39 - 1,74	11	722 x 1060 x 1735	G 1	67	424
C 15 F	10	0,36 - 1,53	11	722 x 1060 x 1735	G 1	67	424
C 15 F	13	0,27 - 1,33	11	722 x 1060 x 1735	G 1	67	424

* nicht in superschallgedämmter Ausführung verfügbar, 13 bar in Behältervolumen und Gewicht abweichend

** C 15 R / C 15 DR veränderter Aufbau

*** superschallgedämmt

BOGE C Baureihe

Solide und kompakt



TECHNISCHE DATEN

BOGE Typ	Mit Trockner (D)		Mit Behälter (R)			Mit Behälter und Trockner (DR)		
	Maße***	Gewicht***	Behälter- inhalt	Maße***	Gewicht***	Behälter- inhalt	Maße***	Gewicht***
	mm	kg	Liter	mm	kg			
C 3 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	155	160	1723 x 675 x 1205	225
C 4 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	160	160	1723 x 675 x 1205	230
C 5 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	175	160	1723 x 675 x 1205	245
C 7 L*	-	-	90	1185 x 550 x 1010	180	160	1723 x 675 x 1205	250
C 10 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	515	350	2040 x 835 x 1500	550
C 15 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	555	350	2040 x 835 x 1500	590
C 20 L	-	-	350	1820 x 835 x 1495	575	350	2040 x 835 x 1500	610
C 4	480 x 990 x 1235	210	270	1815 x 910 x 1594	325	270	1815 x 910 x 1594	365
C 5	480 x 990 x 1235	215	270	1815 x 910 x 1594	330	270	1815 x 910 x 1594	365
C 7	480 x 990 x 1235	230	270	1815 x 910 x 1594	345	270	1815 x 910 x 1594	375
C 9	480 x 990 x 1235	235	270	1815 x 910 x 1594	350	270	1815 x 910 x 1594	380
C 15**	1072 x 1060 x 1735	498	350	1815 x 840 x 2085	508	350	1950 x 870 x 1990	544
C 9 LF	-	-	270	1720 x 790 x 1440	323	270	1720 x 745 x 1400	370
C 15 F	1072 x 1060 x 1735	524	-	-	-	-	-	-

* nicht in superschallgedämmter Ausführung verfügbar, 13 bar in Behältervolumen und Gewicht abweichend

** C 15 RV C 15 DR veränderter Aufbau

*** superschallgedämmt